



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2025
PREGÃO PRESENCIAL 013/2025

ONDE SE LÊ:

PRIMUS COMERCIO DE AMBIENTES CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

inscrita no CNPJ nº: 52.143.694/0001-10

ENDEREÇO: Avenida Setecentos, número 650, Sala B 13 – Galpão 12 – Módulo 6, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES – CEP 29.161-414.

PARA OS SEGUINTE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ALMOFADA ELEFANTE - TIPO ASSENTO CONJUNTO DE ALMOFADAS COM SUPORTE LÚDICO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR 01 (UM) SUPORTE EM FORMATO DE ELEFANTE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, ISENTO DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES E, AINDA, 16 (DEZESSEIS) ALMOFADAS MULTICOLORIDAS DE FORMATO CIRCULAR, CADA QUAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 360 MM (DIÂMETRO) X 50 MM (ALTURA). CADA ALMOFADA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM DENSIDADE DE 20 KG/M³ E SUA FACE INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA EM COURINO PRETO. A FACE SUPERIOR, POR SUA VEZ, DEVERÁ SER REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DO SUPORTE: 925 MM (CMPRIMENTO) X 468 MM (LARGURA) X 534 MM (ALTURA).	UND	02	R\$ 1.639,47	R\$ 3.278,94
2	ALMOFADA GIGANTE CENTOPEIA A ALMOFADA EM FORMATO DE CENTOPEIA DEVERÁ SER LAVÁVEL E ANTIALÉRGICA, COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA (PLUSH 85% ALGODÃO / 15% POLIÉSTER) E FLOCOS DE ESPUMA. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR 01 (UMA) ALMOFADA EM FORMATO DE CABEÇA DE CENTOPEIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM DE LARGURA (LADO/FRENTE) E 320 MM DE ALTURA, CONTENDO AINDA DUAS ANTENAS DE 210 MM DE ALTURA COSTURADAS NA PARTE SUPERIOR. O CORPO DEVERÁ SER FORMADO POR 10 (DEZ) ALMOFADAS COLORIDAS EM FORMATO DE CUBO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 380 MM DE LARGURA (LADO/FRENTE) E 240 MM DE ALTURA CADA. A UNIÃO ENTRE AS	UND	03	R\$ 2.492,81	R\$ 7.478,43



Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: licitacaoguiratinga@hotmail.com





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	ALMOFADAS QUE COMPÕEM O CORPO E A CABEÇA DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE CONECTORES EM MANTA, COSTURADOS ÀS ALMOFADAS E FIXADOS COM LAÇOS E VELCRO, COLADOS COM COSTURA NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR DA MANTA, PERMITINDO A CONEXÃO DAS PARTES DA CENTOPEIA. AS DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DO CONJUNTO MONTADO DEVERÃO SER DE 4.200 MM (COMPRIMENTO) X 400 MM (LARGURA) X 320 MM (ALTURA), PODENDO OCORRER PEQUENAS VARIAÇÕES CONFORME O MODELO E CONFORME A DISPONIBILIDADE.				
3	ALMOFADA INFANTIL BICHARADA A ALMOFADA INFANTIL, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICA, DEVERÁ SER CONFECCIONADA NOS FORMATOS DE ARANHA, BORBOLETA, GATO, CACHORRO, TARTARUGA OU SAPO E DEVERÁ SER PREENCHIDA INTERNAMENTE EM FIBRA SILICONADA DE ALTA QUALIDADE. ESSA ALMOFADA DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO PLUSH NAVALHADO, COMPOSTO POR MESCLA DE 85% (ALGODÃO) E 15% POLIÉSTER E SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 600 MM (COMPRIMENTO) X 430 MM (LARGURA) X 200 MM (ALTURA), PODENDO AINDA OCORRER PEQUENAS VARIAÇÕES NAS MEDIDAS. CORES CONFORME DISPONIBILIDADE	UND	02	R\$ 484,03	R\$ 968,06
4	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS. CORPO DO ARMÁRIO, 1 (UMA) PRATELEIRA E PORTAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO, REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110°, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM	UND	06	R\$ 1.152,70	R\$ 6.916,20





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. POSSUINDO SAPATAS NIVELADORAS QUE FACILITA O NIVELAMENTO EM QUALQUER LAYOUT DE INSTALAÇÃO COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ORGAO				
5	ARMARIO COM 12 NICHOS ARMÁRIO HORIZONTAL CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 0,45 MM APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT. DIVISÓRIAS INTERNAS FORMANDO 12 NICHOS INDEPENDENTES. SISTEMA DE MONTAGEM POR CAVILHAS E CONECTORES COM FIXAÇÃO OCULTA TIPO MINIFIX. POSSUI NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.800 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 1.10MM	UND	10	R\$ 1.113,34	R\$ 11.133,40
6	ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS. CORPO DO ARMÁRIO, DIVISÓRIAS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC COM 0,5 MM DE ESPESSURA. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS EM AÇO COM REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE POR MEIO DE FENDA COMBINADA, ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° E TRATAMENTO NIQUELADO. O TRAVAMENTO DAS PORTAS DEVERÁ SER REALIZADO POR FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR, FIXADA POR PARAFUSOS TIPO MINIFIX PARA MADEIRA, COM CHAVE DOTADA DE CAPA EM POLIPROPILENO E ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE, COM ROTAÇÃO DE 180 GRAUS, DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE E CILINDRO COM ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADOS POR PARAFUSOS COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCA. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRO REVESTIDO COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. DEVERÁ POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS, PERMITINDO O NIVELAMENTO EM DIFERENTES LAYOUTS DE INSTALAÇÃO, COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO. A	UND	06	R\$ 2.616,67	R\$ 15.700,02





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS EXPOSTOS. COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.				
7	ARMARIO P/ PROFESSOR O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE MÉDIA DENSIDADE, COMPOSTA POR FIBRAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SELECIONADAS, AGLUTINADAS COM RESINAS SINTÉTICAS E CONSOLIDADAS SOB PROCESSOS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA, RESULTANDO EM UM PAINEL DE TEXTURA HOMOGÊNEA E ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado MELAMÍNICO (BP), DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. O CONTO RNO DO TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM BORDA PVC (POLYVINYL CHLORIDE) DE 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, À BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR), QUE EM CONTATO COM A UMIDADE RELATIVA DO AR E/OU DOS SUBSTRATOS INICIA SUA RETICULAÇÃO, TORNANDO-SE UM ADESIVO TERMOFIXO DE ALTA FLEXIBILIDADE, NA COR BRANCA, COM RAIO DE 2 MM. O CORPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 18 MM DE ESPESSURA, COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES EM FITA DE BORDA PVC DE 0,45 MM. AS PORTAS DEVERÃO SER EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) 15 MM DE ESPESSURA, COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS LATERAIS E INFERIOR EM FITA DE BORDA PVC DE 0,45 MM, AMBAS REVESTIDAS NAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AMBAS AS PORTAS DEVERÃO SER DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", SENDO QUE A FIXAÇÃO DESTES PUXADORES DEVERÁ SER REALIZADA POR INTERMÉDIO DE DOIS PARAFUSOS. ALÉM DISSO, AS PORTAS DEVERÃO RECEBER AINDA DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CANECO DE 35 MM DE DIÂMETRO FIXADO À PORTA POR ALOJAMENTO DO MESMO DIÂMETRO, GARANTINDO MAIOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR CALÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO EM FORMATO DE CRUZ, COM PARAFUSO PARA REGULAGEM DA ABERTURA E ALTURA DA PORTA, FIXADO POR MEIO DE QUATRO PARAFUSOS. A DOBRADIÇA DEVERÁ POSSUIR BRAÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO, PERMITINDO ABERTURA DE 110° COM RECOBRIMENTO TOTAL DA LATERAL, SISTEMA DE AMORTECIMENTO SOFT-CLOSE E ACABAMENTO NIQUELADO PARA MAIOR DURABILIDADE. A FECHADURA DEVERÁ TRAVAR A PORTA DIREITA, TRAVANDO SIMULTANEAMENTE A PORTA ESQUERDA. O MÓVEL DEVERÁ POSSUIR, POR FIM, NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO	UND	10	R\$ 1.030,52	R\$ 10.305,20





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	INJETADO, COM HASTE METÁLICA REGULÁVEL, E SERÁ COMPOSTO POR TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO DUAS MÓVEIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM E UMA FIXA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 800 MM (COMPRIMENTO) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 1.600 MM (ALTURA).				
8	ARMARIO TROCADOR DE FRALDAS ARMÁRIO TROCADOR CONTENDO DUAS PORTAS E NICHOS CENTRAIS. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA. DEVERÁ SER REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM, E POSSUIR CONTORNO ENCABEÇADO COM BORDA EM PVC BRANCO DE 2 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, GARANTINDO EXCELENTE ADERÊNCIA E ACABAMENTO. O CORPO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DO TAMPO, SENDO REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. AS BORDAS DOS TOPOS APARENTES DEVERÃO SER ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC DE 0,45 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE ESTÉTICA. AS PORTAS DEVERÃO SER FABRICADAS EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, IGUALMENTE REVESTIDAS NAS DUAS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE 0,2 MM, E POSSUIR CONTORNO EM BORDA DE PVC BRANCO DE 1 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT. CADA PORTA DEVERÁ SER DOTADA DE DUAS DOBRADIÇAS TIPO CANECO, COM ABERTURA DE 110° E SISTEMA SLIDE-ON COM AMORTECIMENTO, QUE EVITA IMPACTOS E RUÍDOS DURANTE O FECHAMENTO. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA, FIXADA NA PARTE SUPERIOR POR MEIO DE CHAPA EM "L" DE AÇO COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA). DEVERÃO, AINDA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA, EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO, FIXADOS POR DOIS PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA M4. AS LATERAIS DO MÓVEL DEVERÃO POSSUIR FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS COM ESPAÇAMENTO VERTICAL DE 64 MM, COM QUATRO PONTOS DE APOIO METÁLICOS POR PRATELEIRA. O MÓVEL DEVERÁ CONTER UMA PRATELEIRA MÓVEL POR VÃO, TOTALIZANDO TRÊS VÃOS, SENDO O CENTRAL ABERTO. A	UND	03	R\$ 2.452,52	R\$ 7.357,56





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	MONTAGEM DO CONJUNTO DEVERÁ SER EXECUTADA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS PELO SISTEMA MINIFIX, GARANTINDO ESTÉTICA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. O MÓVEL DEVERÁ DISPOR DE NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO, PERMITINDO COMPENSAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DO PISO. NA PARTE SUPERIOR, O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR UM COLCHONETE EM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE 28, OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA.ACABAMENTO ADICIONAL. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO DEVERÃO SER DE 1.400 MM (LARGURA) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 740 MM (ALTURA).				
9	ARQUIBANCADA PARA ESTUDO COLETIVO EM MDF ARQUIBANCADA MODULAR COMPOSTA POR 08 MÓDULOS E 12 ASSENTOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. BORDAS ACABADAS COM FITA PVC DE 0,45 MM APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT. FIXAÇÃO POR CAVILHAS DE NYLON DE DUPLA FIXAÇÃO E BUCHAS DE UNIÃO EM NYLON COM LIMITADOR DE 8 X 20 MM.CADA MÓDULO POSSUI PUXADORES REDONDOS EM ABS INJETADO COM DIÂMETRO DE 25 MM E TAPAFUROS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA MÓDULO: 1.308 MM (LARGURA) X 436 MM (PROFUNDIDADE) X 435 MM (ALTURA).ASSENTOS CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA INTERNA EM MULTILAMINADO E REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIURETANO EXPANDIDO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA ASSENTO: 430 MM (LARGURA) X 430 MM (PROFUNDIDADE) X 90 MM (ALTURA).DEGRAU CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 0,45 MM E FIXAÇÃO POR CAVILHAS DE NYLON. POSSUI PUXADORES EM ABS INJETADO COM DIÂMETRO DE 25 MM.ACOMPANHA CHAPA METÁLICA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1008, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 436 MM X 35 MM X 0,75 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ.DIMENSÕES APROXIMADAS DA ARQUIBANCADA MONTADA: 2.616 MM (COMPRIMENTO).1.308 MM (LARGURA) X 870 MM (ALTURA)	UND	03	R\$ 10.072,35	R\$ 30.217,05
10	BANCO LÁPIS PEQUENO O BANCO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E MAIOR DURABILIDADE, TANTO	UND	15	R\$ 613,11	R\$ 9.196,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	EM AMBIENTES INTERNOS QUANTO EXTERNOS.A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ENCAIXES E FURAÇÕES PADRONIZADAS, PERMITINDO A MONTAGEM PRECISA, SEGURA E ESTÁVEL DO CONJUNTO. OS PÉS DEVERÃO SER FABRICADOS EM FORMATO DE "A", PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO, EQUILÍBRIO E FIRMEZA AO BANCO. A PARTE INFERIOR DOS PÉS DEVERÁ SER DOTADA DE PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E NIVELAMENTO, EVITANDO O ATRITO DIRETO COM O PISO E CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE.O ASSENTO E O ENCOSTO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ADITIVADO COM ESTABILIZANTES UV, GARANTINDO RESISTÊNCIA À AÇÃO DOS RAIOS SOLARES E PRESERVAÇÃO DA COR ORIGINAL, MESMO QUANDO EXPOSTO ÀS INTEMPÉRIES.O CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR MÓDULOS EM FORMATO DE LÁPIS CILÍNDRICOS, TOTALIZANDO 06 (SEIS) LÁPIS. CADA MÓDULO DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA DE 6 MM, ASSEGURANDO FIRMEZA, SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO CONJUNTO. AS EXTREMIDADES DOS LÁPIS DEVERÃO POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ADESIVOS DECORATIVOS, DESTINADOS AO ACABAMENTO ESTÉTICO E À CARACTERIZAÇÃO LÚDICA DO MOBILIÁRIO.DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 900 MM (COMPRIMENTO) X 550 MM (LARGURA) X 300 MM (ALTURA).				
11	BAÚ BIBLIOTECA BAÚ CONTENDO ACERVO LITERÁRIO E ITENS RECREATIVOS INFANTIS. O BAÚ DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF E DEVERÁ SER TODO ADESIVADO EXTERNAMENTE, COM IMAGENS LÚDICAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 500 MM (COMPRIMENTO) X 430 MM (LARGURA) X 537 MM (ALTURA) E DEVERÁ POSSUIR, TAMBÉM, DUAS ALÇAS LATERAIS PARA APOIO, ALÉM DE UM AMORTECEDOR COMPOSTO POR PISTÃO A GÁS COM 26,5 CM DE COMPRIMENTO. O BAÚ DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS EM SUA BASE, QUE POSSUIRÃO A FUNÇÃO DE DESLIZAMENTO E FACILITARÃO O TRANSPORTE DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. DUAS DOBRADIÇAS FARÃO A UNIÃO DO CORPO DO BAÚ COM O SEU RESPECTIVO TAMPO. O INTERIOR DO COMPARTIMENTO DEVERÁ CONTER UM ACERVO DE 58 (CINQUENTA E OITO) LIVROS EM FORMATOS E TEMAS DIVERSOS, BEM COMO SEIS ITENS RECREATIVOS EM E.V.A, TODOS DESTINADOS A CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE. ACOMPANHA O ACERVO, AINDA, UM TAPETE DE BORRACHA E.V.A COM NO MÍNIMO 26 (VINTE E SEIS) PEÇAS	UND	03	R\$ 3.591,22	R\$ 10.773,66





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	ENCAIXÁVEIS DE 280 MM (COMPRIMENTO) X 280 MM (LARGURA) CADA, COM 8 MM DE ESPESSURA, AS QUAIS DEVERÃO FORMAR, QUANDO ENCAIXADAS, UMA SUPERFÍCIE TOTAL QUADRADA DE NO MÍNIMO 3.640 MM (COMPRIMENTO) X 560 MM (LARGURA).				
12	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL COM PÉS FIXOS CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL COM PÉS FIXOS. A CAMINHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO ALÉRGICO, COM CAPACIDADE PARA 80 KG DE CARGA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. OS PÉS DEVERÃO SER COLORIDOS, EM TOM IGUAL OU SIMILAR À TELA E DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E ISENTO DE CANTOS OU ARESTAS CORTANTES. A ESTRUTURA PLÁSTICA DE CADA PÉ DEVERÁ CONTAR AINDA COM UMA CAVIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 MM DE DIÂMETRO E 50 MM DE PROFUNDIDADE, FUNCIONANDO COMO SUPORTE CAPAZ DE COMPORTAR UMA MAMADEIRA. A ESTRUTURA TUBULAR PRESENTE NO RESTANTE DA CAMINHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1" E ESPESSURA DE 1,20 MM, REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. O LEITO DA CAMA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER RECOBERTO COM PVC E DEVERÁ TER PROPRIEDADES ANTIFÚNGICAS, ANTIBACTERICIDAS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEL E NÃO TÓXICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.330 MM (COMPRIMENTO) X 540 MM (LARGURA) X 140 MM (ALTURA).	UND	200	R\$ 484,03	R\$ 96.806,00
13	CONJUNTO EDUCACIONAL - MESA E 4 CADEIRAS INFANTIL CONJUNTO EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA MESA LOUSA E QUATRO CADEIRAS MONOBLOCO. MESA LOUSA: O TAMPO DA MESA DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18 MM E A SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER REVESTIDA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO TIPO LOUSA ESCOLAR, NA COR BRANCA, ADEQUADA PARA USO COM CANETAS TIPO WBM-7 OU SIMILARES, POSSIBILITANDO QUE OS USUÁRIOS ESCRIVAM OU DESENHEM SOBRE SUA SUPERFÍCIE, SENDO O TRAÇADO FACILMENTE REMOVÍVEL. A FACE INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TAMBÉM NA COR BRANCA. A MESA DEVERÁ POSSUIR ALTURA DE 600 MM E TAMPO COM DIMENSÕES DE 900 MM (COMPRIMENTO) X 600 MM (LARGURA). O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO PERIMETRAL EM FITA DE BORDA, E SUA FIXAÇÃO À ESTRUTURA DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE PLACA DE AÇO 1008/1010,	UND	04	R\$ 2.592,36	R\$ 10.369,44





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº _____

Rubrica _____

PROJETADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180 MM DE COMPRIMENTO POR 140 MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 3 MM. CADA UM DESTES TRÊS VÉRTICES DEVERÁ POSSUIR RAIO DE CURVATURA DE 35 MM, GARANTINDO TRANSIÇÃO SUAVE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA. NA PARTE INFERIOR DA MESA DEVERÁ EXISTIR UM CONE EM AÇO FABRICADO EM TUBO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 2,25 MM, DESTINADO À MONTAGEM DOS PÉS. ESSE CONE DEVERÁ CONTER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA CÔNICA E EXPANSÍVEL QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO FIRME DAS PERNAS, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 0,9 MM E, NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ, DEVERÁ HAVER UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS INTEGRANTES DA MESA DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, NAS CORES AZUL OU VERMELHA, APLICADAS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E CURA EM ESTUFA. CADEIRA MONOBLOCO: A CADEIRA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, LIVRE DE ELEMENTOS TÓXICOS. DEVERÁ POSSUIR FORMATO DE CONCHA E SEGUIR O CONCEITO CONSTRUTIVO “MONOBLOCO”, NO QUAL TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO, COMO ENCOSTO, ASSENTO E PÉS, DEVERÃO SER OBTIDAS EM UM ÚNICO CICLO DE INJEÇÃO, CONFERINDO ROBUSTEZ, LEVEZA E FACILIDADE DE MANUSEIO. O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 MM (LARGURA) X 242 MM (ALTURA) E ESPESSURA MÉDIA DE 4,5 MM. DEVERÁ DISPOR, EM SUA REGIÃO INFERIOR PRÓXIMA AO ASSENTO, DE UM “PEGA-MÃO” COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150 MM (LARGURA) X 40 MM (ALTURA), DESTINADO A FACILITAR O TRANSPORTE E A MOVIMENTAÇÃO DA PEÇA. O ASSENTO DEVERÁ APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO, ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 MM (LARGURA) X 320 MM (PROFUNDIDADE), COM ESPESSURA MÉDIA DE 4,0 MM E CANTOS ARREDONDADOS. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DEVERÁ SER DE 355 MM. OS PÉS DEVERÃO ADOTAR CONCEITO CONSTRUTIVO EM “V”, ORIGINANDO-SE PRÓXIMOS À REGIÃO CENTRAL DO ASSENTO. AS EXTREMIDADES INFERIORES DOS PÉS DEVERÃO RECEBER SAPATAS EM HYTREL, FIXADAS POR PARAFUSOS, COM A FUNÇÃO DE EVITAR O CONTATO DIRETO DA ESTRUTURA COM A SUPERFÍCIE DE APOIO, GARANTINDO ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. TODAS AS REGIÕES DA CADEIRA DEVERÃO APRESENTAR				
---	--	--	--	--





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	NERVURAS ESTRUTURAIS QUE ATUEM COMO REFORÇO, DISTRIBUINDO ESFORÇOS, AUMENTANDO RIGIDEZ, PREVENINDO DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS E POSSÍVEIS RUPTURAS, ASSEGURANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO.				
14	CONJUNTO REFEITÓRIO MATERNAL CONJUNTO ALIMENTAÇÃO MATERNAL CONTENDO UMA MESA COM CINCO LUGARES E CADEIRA SUPERVISOR GIRATÓRIA COM RODÍZIOS. MESA: A MESA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR ESTRUTURA METÁLICA FORMADA A PARTIR DE TUBOS DE SEÇÃO OBLONGA, SEMI-OBLONGA E CIRCULAR, E TAMPO FABRICADO EM AGLOMERADO REVESTIDO COM MELAMINA E FITAS DE BORDA. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CINCO CAVIDADES, CONTENDO EM CADA UMA DELAS UMA CONCHA MONOBLOCO COLORIDA, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, INJETADA EM PLÁSTICO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO VIRGEM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO. ESSAS CONCHAS DEVERÃO SER ANATÔMICAS, COM PROTEÇÃO LATERAL QUE POSSA SER UTILIZADA COMO APOIO PARA OS BRAÇOS, ALÉM DE POSSUÍREM ESTOFAMENTO REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, RECOBRINDO TODA A SUA EXTENSÃO. CADA ASSENTO DEVERÁ DISPOR DE CINTO DE SEGURANÇA REGULÁVEL EM NYLON, DOTADO DE FECHO DE ENGATE RÁPIDO EM POLIPROPILENO. TODAS AS SUPERFÍCIES EM CONTATO DEVERÃO APRESENTAR FORMATO ARREDONDADO E ERGONÔMICO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO 20X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM. NOS QUATRO CANTOS INFERIORES DO QUADRO, DEVERÁ EXISTIR UM CONE EM AÇO, DESTINADO À MONTAGEM DOS QUATRO PÉS DA MESA. CADA CONE DEVERÁ RECEBER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA CÔNICA E EXPANSÍVEL, RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DAS PERNAS SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO E DEVERÃO POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. ESSAS PERNAS DEVERÃO SE ENCAIXAR À ESTRUTURA DA MESA SEM O USO DE PARAFUSOS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕEM A MESA DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA DEVERÃO SER DE 1.750 MM (COMPRIMENTO) X 780 MM (LARGURA) X 758 MM (ALTURA). CADEIRA SUPERVISOR: A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR CINCO RODÍZIOS, SENDO QUE CADA UM DELES DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50	UND	03	R\$ 3.433,96	R\$ 10.301,88





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	MM DE DIÂMETRO E DEVERÃO SER FABRICADOS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA), ALÉM DE SEREM PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO E LUBRIFICADOS PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. A BASE GIRATÓRIA DEVERÁ SER DEFINIDA POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO-SE UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 555 MM E DEVERÁ SER CONSTITUÍDA, AINDA, COM CINCO PÁS DE APOIO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO. ESSE CONJUNTO DEVERÁ SER COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO E TERÁ A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA PRÓPRIA BASE. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS, ASSIM, DEVERÃO SER FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). A COLUNA A GÁS DA CADEIRA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA E DEVERÁ POSSUIR CURSO DE 123 MM DE REGULAGEM. O MECANISMO DEVE POSSUIR UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. A INCLINAÇÃO DO MECANISMO EM RELAÇÃO AO PISO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 4°. A ALAVANCA PLÁSTICA DEVE SER ACIONADA PARA REGULAR A ALTURA DO ASSENTO E DEVE SER FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS. O ASSENTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER APROXIMADAMENTE 465 MM (LARGURA) X 415 MM (PROFUNDIDADE), COM ESPESSURA DE PAREDE DE APROXIMADAMENTE 5 MM. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM BORDA FRONTAL ARREDONDADA. JÁ O ENCOSTO DA CADEIRA, POR SUA VEZ, DEVERÁ SER INTEIRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E TAMBÉM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER APROXIMADAMENTE 460 MM (LARGURA) X 335 MM (ALTURA), COM ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS.				
15	ESTANTE ORGANIZADORA ESTANTE ORGANIZADORA COM DEZ NICHOS. A ESTANTE, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS, JOGOS E PEÇAS RECREATIVAS, DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA NA COR CINZA, GARANTINDO FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE. O MÓVEL DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) BAÚS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO (PP), RESISTENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. AS BORDAS DA ESTRUTURA DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO COM PERFIS DE	UND	07	R\$ 2.106,30	R\$ 14.744,10





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	PVC EM TRÊS CORES DISTINTAS, APLICADOS POR MEIO DE COLAGEM NO SISTEMA HOT-MELT, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E BOM ACABAMENTO VISUAL. AS CORES DISPONÍVEIS DOS BAÚS DEVERÃO SER: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E LARANJA. AS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE CADA BAÚ DEVERÃO SER DE 390 MM (LARGURA) X 350 MM (PROFUNDIDADE) X 245 MM (ALTURA). JÁ AS DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESTANTE MONTADA, POR SUA VEZ, DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 1.025 MM (ALTURA) X 1.430 MM (LARGURA) X 690 MM (PROFUNDIDADE).				
16	JOGO DO PROFESSOR - CONTENDO MESA E CADEIRA GIRATORIA CONJUNTO COMPOSTO POR MESA COM GAVETEIRO E CADEIRA GIRATÓRIA. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO, BORDAS EM PVC DE 2 MM APLICADAS PELO SISTEMA HOT-MELT. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.200 MM (LARGURA) X 600 MM (PROFUNDIDADE) X 760 MM (ALTURA). GAVETEIRO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO. FRENTES DAS GAVETAS EM MDF DE 15 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM. FUNDO DAS GAVETAS EM HDF DE 3 MM. CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON. SISTEMA DE FECHAMENTO COM FECHADURA FRONTAL E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI A PÓ. BASE GIRATÓRIA TIPO PENTAPÉ EM AÇO COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 465 MM X 470 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460 MM X 330 MM.	UND	03	R\$ 1.405,26	R\$ 4.215,78
17	MESA DE REUNIAO REDONDA MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO 1200 X 730 MM (DIÂMETRO E ALTURA), PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOT-MELT, COM RAIO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUMNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 03" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS INFERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 30 X 50 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). TODA A ESTRUTURA É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UND	01	R\$ 1.515,39	R\$ 1.515,39
18	MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM GAVETEIRO SUSPENSO	UND	02	R\$ 1.640,60	R\$ 3.281,20





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	MESA RETA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600 X 730 MM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA. COR: A DEFINIR. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO; PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX. BORDA INFERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT; ESTRUTURA LATERAL: 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO; ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #20 DE ESPESSURA (MÍNIMO) EM FORMATO RETANGULAR DE 38 X 140 MM FORMANDO UM CANAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E TAMPA REMOVÍVEL EM PVC. TRAVAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO EM FERRO CHATO DE 3/16" DE ESPESSURA (MÍNIMO). TRAVAMENTO INFERIOR DO PÓRTICO EM TUBO DE AÇO DE 30 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM EXTREMIDADES COM ACABAMENTO POR PONTEIRAS. INTERNAS. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. FIXAÇÃO DA SAIA REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX. COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO.				
19	SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAL - TIPO LOUSA SISTEMA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESCREVER, PROJETAR E FIXAR MATERIAIS, INDICADO PARA USO INTERNO EM AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CIRCULAÇÕES E ÁREAS COMUNS. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR PAINÉIS DE SUBSTRATO EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDOS NA FACE FRONTAL COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) TIPO LOUSA BRANCA, LISA E BRILHANTE, COM SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DE FÁCIL REMOÇÃO A SECO. O LAMINADO DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM FIXAÇÃO AO SUBSTRATO POR MEIO DE ADESIVO BICOMPONENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO PERFEITA ADERÊNCIA. A FACE POSTERIOR DEVERÁ RECEBER REVESTIMENTO EM BP BRANCO TX, ASSEGURANDO ACABAMENTO UNIFORME E PROTEÇÃO ADICIONAL. OS BORDOS DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDA EM POLIPROPILENO (PP), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM E ACABAMENTO LISO FOSCO, FIXADA POR ADESIVO TERMOPLÁSTICO TIPO HOT MELT, GARANTINDO VEDAÇÃO E DURABILIDADE. NOS CANTOS DO QUADRO DEVERÃO SER FIXADAS CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO, FIXAÇÃO E AFASTAMENTO DA PAREDE, CONFECCIONADAS EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO EM ABS, NAS CORES AZUL OU VERMELHO, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPOSTAS POR DUAS PARTES (BASE E CAPA), COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120 MM (LARGURA) X 120 MM (PROFUNDIDADE) X 40 MM (ESPESURA), E DOTADAS DE SISTEMA DE ENCAIXE QUE ENVOLVE O CONJUNTO PAINEL E PERFIS. O ACABAMENTO EXTERNO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE BRILHANTE ESPELHADA, ASSEGURANDO PADRÃO ESTÉTICO E PROTEÇÃO ADICIONAL. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS	UND	13	R\$ 1.716,51	R\$ 22.314,63





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	DE 2.280 MM (COMPRIMENTO) X 1.200 MM (ALTURA) E DEVERÁ APRESENTAR MONTAGEM FIRME, ESTÁVEL E SEGURA, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES OU ARESTAS CORTANTES.				
20	SUPLER BLOCOS DE MONTAR DIDÁTICO O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR BLOCOS DE MONTAR CONFECCIONADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM PLÁSTICO PP VIRGEM, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GARANTINDO RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E DURABILIDADE. DEVERÁ CONTER 40 (QUARENTA) BLOCOS NO TOTAL, SENDO 20 (VINTE) RETANGULARES, CADA UM COM OITO CÍRCULOS SALIENTES NA FACE SUPERIOR, E 20 (VINTE) BLOCOS QUADRADOS, CADA UM COM QUATRO CÍRCULOS SALIENTES NA FACE SUPERIOR. TODOS OS BLOCOS, QUADRADOS E RETANGULARES, DEVERÃO PERMITIR ENCAIXE PERFEITO ENTRE SI, TANTO NA FACE SUPERIOR QUANTO NA INFERIOR. O BRINQUEDO DEVERÁ POSSIBILITAR MAIS DE 70 (SETENTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE DUAS PEÇAS RETANGULARES DE MESMO TAMANHO E MAIS DE 30 (TRINTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE PEÇAS DE TAMANHOS DIFERENTES, SENDO UMA RETANGULAR E UMA QUADRADA, ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE, A COORDENAÇÃO MOTORA E O RACIOCÍNIO LÓGICO DAS CRIANÇAS. RETANGULAR + 01 (UMA) QUADRADA OU, AINDA, 09 (NOVE) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE DUAS PEÇAS DO MESMO TAMANHO (QUADRADAS) E 30 (TRINTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE PEÇAS DE TAMANHOS DIFERENTES (01 QUADRADA + 01 RETANGULAR). A ESTRUTURA CONSTRUTIVA DAS PEÇAS DEVERÁ PERMITIR O SUPORTE DE CARGAS DE ATÉ 50 KG SEM QUEBRA, E O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO LISO, CANTOS ARREDONDADOS, ENCAIXE FIRME E SEGURO, GARANTINDO USO LÚDICO, EDUCATIVO E LIVRE DE RISCOS PARA O PÚBLICO INFANTIL. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA BLOCO RETANGULAR DEVERÃO SER DE 200 MM (COMPRIMENTO) X 75 MM (LARGURA) X 100 MM (ALTURA). AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA BLOCO QUADRADO DEVERÃO SER DE 100 MM (COMPRIMENTO) X 75 MM (LARGURA) X 100 MM (ALTURA). POR FIM, AS DIMENSÕES TOTAIS DO KIT MONTADO OU ACONDICIONADO DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 400 MM (COMPRIMENTO) X 280 MM (LARGURA) X 300 MM (ALTURA).	UND	02	R\$ 366,59	R\$ 733,18

VALOR TOTAL: R\$ 277.606,77 (duzentos e setenta e sete mil e seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos)

LEIA-SE:

PRIMUS COMERCIO DE AMBIENTES CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
inscrita no CNPJ nº: 52.143.694/0001-10

ENDEREÇO: Avenida Setecentos, número 650, Sala B 13 – Galpão 12 – Módulo 6, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES – CEP 29.161-414.

PARA OS SEGUINTE ITENS:



Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: licitacaoguiratinga@hotmail.com





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ALMOFADA ELEFANTE - TIPO ASSENTO CONJUNTO DE ALMOFADAS COM SUPORTE LÚDICO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR 01 (UM) SUPORTE EM FORMATO DE ELEFANTE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, ISENTO DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES E, AINDA, 16 (DEZESSEIS) ALMOFADAS MULTICOLORIDAS DE FORMATO CIRCULAR, CADA QUAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 360 MM (DIÂMETRO) X 50 MM (ALTURA). CADA ALMOFADA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM DENSIDADE DE 20 KG/M³ E SUA FACE INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA EM COURINO PRETO. A FACE SUPERIOR, POR SUA VEZ, DEVERÁ SER REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DO SUPORTE: 925 MM (COMPRIMENTO) X 468 MM (LARGURA) X 534 MM (ALTURA).	UND	02	R\$ 1.639,47	R\$ 3.278,94
2	ALMOFADA GIGANTE CENTOPEIA A ALMOFADA EM FORMATO DE CENTOPEIA DEVERÁ SER LAVÁVEL E ANTIALÉRGICA, COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA (PLUSH 85% ALGODÃO / 15% POLIÉSTER) E FLOCOS DE ESPUMA. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR 01 (UMA) ALMOFADA EM FORMATO DE CABEÇA DE CENTOPEIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400 MM DE LARGURA (LADO/FRENTE) E 320 MM DE ALTURA, CONTENDO AINDA DUAS ANTENAS DE 210 MM DE ALTURA COSTURADAS NA PARTE SUPERIOR. O CORPO DEVERÁ SER FORMADO POR 10 (DEZ) ALMOFADAS COLORIDAS EM FORMATO DE CUBO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 380 MM DE LARGURA (LADO/FRENTE) E 240 MM DE ALTURA CADA. A UNIÃO ENTRE AS ALMOFADAS QUE COMPÕEM O CORPO E A CABEÇA DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE CONECTORES EM MANTA, COSTURADOS ÀS ALMOFADAS E FIXADOS COM LAÇOS E VELCRO, COLADOS COM COSTURA NAS ARESTAS SUPERIOR E INFERIOR DA MANTA, PERMITINDO A CONEXÃO DAS PARTES DA CENTOPEIA. AS DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DO CONJUNTO MONTADO DEVERÃO SER DE 4.200 MM (COMPRIMENTO) X 400 MM (LARGURA) X 320 MM (ALTURA), PODENDO OCORRER PEQUENAS VARIAÇÕES CONFORME O MODELO E CONFORME A DISPONIBILIDADE.	UND	03	R\$ 2.492,81	R\$ 7.478,43
3	ALMOFADA INFANTIL BICHARADA A ALMOFADA INFANTIL, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICA, DEVERÁ SER CONFECCIONADA NOS FORMATOS DE ARANHA, BORBOLETA, GATO, CACHORRO,	UND	02	R\$ 484,03	R\$ 968,06





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	TARTARUGA OU SAPO E DEVERÁ SER PREENCHIDA INTERNAMENTE EM FIBRA SILICONADA DE ALTA QUALIDADE. ESSA ALMOFADA DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO PLUSH NAVALHADO, COMPOSTO POR MESCLA DE 85% (ALGODÃO) E 15% POLIÉSTER E SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 600 MM (COMPRIMENTO) X 430 MM (LARGURA) X 200 MM (ALTURA), PODENDO AINDA OCORRER PEQUENAS VARIAÇÕES NAS MEDIDAS. CORES CONFORME DISPONIBILIDADE				
4	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS. CORPO DO ARMÁRIO, 1 (UMA) PRATELEIRA E PORTAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO, REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110°, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. POSSUINDO SAPATAS NIVELADORAS QUE FACILITA O NIVELAMENTO EM QUALQUER LAYOUT DE INSTALAÇÃO COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ORGAO	UND	06	R\$ 1.152,70	R\$ 6.916,20
5	ARMARIO COM 12 NICHOS ARMÁRIO HORIZONTAL CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 0,45 MM APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT.	UND	10	R\$ 1.113,2000	R\$ 11.132,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	DIVISÓRIAS INTERNAS FORMANDO 12 NICHOS INDEPENDENTES. SISTEMA DE MONTAGEM POR CAVILHAS E CONECTORES COM FIXAÇÃO OCULTA TIPO MINIFIX. POSSUI NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.800 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 1.10MM				
6	ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS. CORPO DO ARMÁRIO, DIVISÓRIAS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC COM 0,5 MM DE ESPESSURA. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS EM AÇO COM REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE POR MEIO DE FENDA COMBINADA, ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° E TRATAMENTO NIQUELADO. O TRAVAMENTO DAS PORTAS DEVERÁ SER REALIZADO POR FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR, FIXADA POR PARAFUSOS TIPO MINIFIX PARA MADEIRA, COM CHAVE DOTADA DE CAPA EM POLIPROPILENO E ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE, COM ROTAÇÃO DE 180 GRAUS, DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE E CILINDRO COM ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADOS POR PARAFUSOS COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCA. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO REVESTIDO COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. DEVERÁ POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS, PERMITINDO O NIVELAMENTO EM DIFERENTES LAYOUTS DE INSTALAÇÃO, COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO. A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS EXPOSTOS. COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO CONTRATANTE.	UND	06	R\$ 2.616,66	R\$ 15.699,96
7	ARMARIO P/ PROFESSOR O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE MÉDIA DENSIDADE, COMPOSTA POR FIBRAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SELECIONADAS, AGLUTINADAS COM RESINAS SINTÉTICAS E CONSOLIDADAS SOB PROCESSOS DE ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA, RESULTANDO EM UM PAINEL DE TEXTURA HOMOGÊNEA E ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO MELAMÍNICO	UND	10	R\$ 1.030,50	R\$ 10.305,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	(BP), DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. O CONTO RNO DO TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM BORDA PVC (POLYVINYL CHLORIDE) DE 0,45MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, À BASE DE POLIURETANO REATIVO (PUR), QUE EM CONTATO COM A UMIDADE RELATIVA DO AR E/OU DOS SUBSTRATOS INICIA SUA RETICULAÇÃO, TORNANDO-SE UM ADESIVO TERMOFIXO DE ALTA FLEXIBILIDADE, NA COR BRANCA, COM RAIO DE 2 MM. O CORPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 18 MM DE ESPESSURA, COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES EM FITA DE BORDA PVC DE 0,45 MM. AS PORTAS DEVERÃO SER EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) 15 MM DE ESPESSURA, COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS LATERAIS E INFERIOR EM FITA DE BORDA PVC DE 0,45 MM, AMBAS REVESTIDAS NAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AMBAS AS PORTAS DEVERÃO SER DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", SENDO QUE A FIXAÇÃO DESTES PUXADORES DEVERÁ SER REALIZADA POR INTERMÉDIO DE DOIS PARAFUSOS. ALÉM DISSO, AS PORTAS DEVERÃO RECEBER AINDA DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CANECO DE 35 MM DE DIÂMETRO FIXADO À PORTA POR ALOJAMENTO DO MESMO DIÂMETRO, GARANTINDO MAIOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR CALÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO EM FORMATO DE CRUZ, COM PARAFUSO PARA REGULAGEM DA ABERTURA E ALTURA DA PORTA, FIXADO POR MEIO DE QUATRO PARAFUSOS. A DOBRADIÇA DEVERÁ POSSUIR BRAÇO EM AÇO ESTAMPADO A FRIO, PERMITINDO ABERTURA DE 110° COM RECOBRIMENTO TOTAL DA LATERAL, SISTEMA DE AMORTECIMENTO SOFT-CLOSE E ACABAMENTO NIQUELADO PARA MAIOR DURABILIDADE. A FECHADURA DEVERÁ TRAVAR A PORTA DIREITA, TRAVANDO SIMULTANEAMENTE A PORTA ESQUERDA. O MÓVEL DEVERÁ POSSUIR, POR FIM, NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM HASTE METÁLICA REGULÁVEL, E SERÁ COMPOSTO POR TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO DUAS MÓVEIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM E UMA FIXA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 800 MM (COMPRIMENTO) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 1.600 MM (ALTURA).				
8	ARMARIO TROCADOR DE FRALDAS ARMÁRIO TROCADOR CONTENDO DUAS PORTAS E NICHOS CENTRAL. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF, PRODUZIDA COM PARTÍCULAS SELECIONADAS DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA. DEVERÁ SER REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO, COM	UND	03	R\$ 2.452,52	R\$ 7.357,50





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM, E POSSUIR CONTORNO ENCABEÇADO COM BORDA EM PVC BRANCO DE 2 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, GARANTINDO EXCELENTE ADERÊNCIA E ACABAMENTO. O CORPO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE 15 MM DE ESPESSURA, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO E ACABAMENTO DO TAMPO, SENDO REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. AS BORDAS DOS TOPOS APARENTES DEVERÃO SER ENCABEÇADAS COM FITA DE PVC DE 0,45 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE ESTÉTICA. AS PORTAS DEVERÃO SER FABRICADAS EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, IGUALMENTE REVESTIDAS NAS DUAS FACES COM FILME MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE 0,2 MM, E POSSUIR CONTORNO EM BORDA DE PVC BRANCO DE 1 MM, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT. CADA PORTA DEVERÁ SER DOTADA DE DUAS DOBRADIÇAS TIPO CANECO, COM ABERTURA DE 110° E SISTEMA SLIDE-ON COM AMORTECIMENTO, QUE EVITA IMPACTOS E RUÍDOS DURANTE O FECHAMENTO. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA, FIXADA NA PARTE SUPERIOR POR MEIO DE CHAPA EM “L” DE AÇO COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA). DEVERÃO, AINDA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA, EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO, FIXADOS POR DOIS PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA M4. AS LATERAIS DO MÓVEL DEVERÃO POSSUIR FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS COM ESPAÇAMENTO VERTICAL DE 64 MM, COM QUATRO PONTOS DE APOIO METÁLICOS POR PRATELEIRA. O MÓVEL DEVERÁ CONTER UMA PRATELEIRA MÓVEL POR VÃO, TOTALIZANDO TRÊS VÃOS, SENDO O CENTRAL ABERTO. A MONTAGEM DO CONJUNTO DEVERÁ SER EXECUTADA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS PELO SISTEMA MINIFIX, GARANTINDO ESTÉTICA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. O MÓVEL DEVERÁ DISPOR DE NIVELADORES DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM AJUSTE INTERNO E EXTERNO, PERMITINDO COMPENSAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DO PISO. NA PARTE SUPERIOR, O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR UM COLCHONETE EM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE 28, OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA. ACABAMENTO ADICIONAL. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO DEVERÃO SER DE 1.400 MM (LARGURA) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 740 MM (ALTURA).				
9	ARQUIBANCADA PARA ESTUDO COLETIVO EM MDF	UND	03	R\$ 10.115,20	R\$ 30.345,60





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	ARQUIBANCADA MODULAR COMPOSTA POR 08 MÓDULOS E 12 ASSENTOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. BORDAS ACABADAS COM FITA PVC DE 0,45 MM APLICADA PELO SISTEMA HOT-MELT. FIXAÇÃO POR CAVILHAS DE NYLON DE DUPLA FIXAÇÃO E BUCHAS DE UNIÃO EM NYLON COM LIMITADOR DE 8 X 20 MM.CADA MÓDULO POSSUI PUXADORES REDONDOS EM ABS INJETADO COM DIÂMETRO DE 25 MM E TAPAFUROS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA MÓDULO: 1.308 MM (LARGURA) X 436 MM (PROFUNDIDADE) X 435 MM (ALTURA).ASSENTOS CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA INTERNA EM MULTILAMINADO E REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIURETANO EXPANDIDO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA ASSENTO: 430 MM (LARGURA) X 430 MM (PROFUNDIDADE) X 90 MM (ALTURA).DEGRAU CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 0,45 MM E FIXAÇÃO POR CAVILHAS DE NYLON. POSSUI PUXADORES EM ABS INJETADO COM DIÂMETRO DE 25 MM.ACOMPANHA CHAPA METÁLICA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1008, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 436 MM X 35 MM X 0,75 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ.DIMENSÕES APROXIMADAS DA ARQUIBANCADA MONTADA: 2.616 MM (COMPRIMENTO).1.308 MM (LARGURA) X 870 MM (ALTURA)				
10	BANCO LÁPIS PEQUENO O BANCO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E MAIOR DURABILIDADE, TANTO EM AMBIENTES INTERNOS QUANTO EXTERNOS.A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ENCAIXES E FURAÇÕES PADRONIZADAS, PERMITINDO A MONTAGEM PRECISA, SEGURA E ESTÁVEL DO CONJUNTO. OS PÉS DEVERÃO SER FABRICADOS EM FORMATO DE "A", PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO, EQUILÍBRIO E FIRMEZA AO BANCO. A PARTE INFERIOR DOS PÉS DEVERÁ SER DOTADA DE PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E NIVELAMENTO, EVITANDO O ATRITO DIRETO COM O PISO E CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE.O ASSENTO E O ENCOSTO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ADITIVADO COM ESTABILIZANTES UV, GARANTINDO RESISTÊNCIA À AÇÃO DOS RAIOS SOLARES E PRESERVAÇÃO DA COR ORIGINAL, MESMO	UND	15	R\$ 613,11	R\$ 9.196,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	QUANDO EXPOSTO ÀS INTEMPÉRIES.O CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR MÓDULOS EM FORMATO DE LÁPIS CILÍNDRICOS, TOTALIZANDO 06 (SEIS) LÁPIS. CADA MÓDULO DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA DE 6 MM, ASSEGURANDO FIRMEZA, SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO CONJUNTO. AS EXTREMIDADES DOS LÁPIS DEVERÃO POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ADESIVOS DECORATIVOS, DESTINADOS AO ACABAMENTO ESTÉTICO E À CARACTERIZAÇÃO LÚDICA DO MOBILIÁRIO.DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 900 MM (COMPRIMENTO) X 550 MM (LARGURA) X 300 MM (ALTURA).				
11	BAÚ BIBLIOTECA BAÚ CONTENDO ACERVO LITERÁRIO E ITENS RECREATIVOS INFANTIS. O BAÚ DEVERÁ SER FABRICADO EM MDF E DEVERÁ SER TODO ADESIVADO EXTERNAMENTE, COM IMAGENS LÚDICAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 500 MM (COMPRIMENTO) X 430 MM (LARGURA) X 537 MM (ALTURA) E DEVERÁ POSSUIR, TAMBÉM, DUAS ALÇAS LATERAIS PARA APOIO, ALÉM DE UM AMORTECEDOR COMPOSTO POR PISTÃO A GÁS COM 26,5 CM DE COMPRIMENTO. O BAÚ DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS EM SUA BASE, QUE POSSUIRÃO A FUNÇÃO DE DESLIZAMENTO E FACILITARÃO O TRANSPORTE DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. DUAS DOBRADIÇAS FARÃO A UNIÃO DO CORPO DO BAÚ COM O SEU RESPECTIVO TAMPO. O INTERIOR DO COMPARTIMENTO DEVERÁ CONTER UM ACERVO DE 58 (CINQUENTA E OITO) LIVROS EM FORMATOS E TEMAS DIVERSOS, BEM COMO SEIS ITENS RECREATIVOS EM E.V.A, TODOS DESTINADOS A CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE. ACOMPANHA O ACERVO, AINDA, UM TAPETE DE BORRACHA E.V.A COM NO MÍNIMO 26 (VINTE E SEIS) PEÇAS ENCAIXÁVEIS DE 280 MM (COMPRIMENTO) X 280 MM (LARGURA) CADA, COM 8 MM DE ESPESSURA, AS QUAIS DEVERÃO FORMAR, QUANDO ENCAIXADAS, UMA SUPERFÍCIE TOTAL QUADRADA DE NO MÍNIMO 3.640 MM (COMPRIMENTO) X 560 MM (LARGURA).	UND	03	R\$ 3.591,20	R\$ 10.773,60
12	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL COM PÉS FIXOS CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL COM PÉS FIXOS. A CAMINHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO ALÉRGICO, COM CAPACIDADE PARA 80 KG DE CARGA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. OS PÉS DEVERÃO SER COLORIDOS, EM TOM IGUAL OU SIMILAR À TELA E DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO,	UND	200	R\$ 484,03	R\$ 96.806,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	LAVÁVEL E ISENTO DE CANTOS OU ARESTAS CORTANTES. A ESTRUTURA PLÁSTICA DE CADA PÉ DEVERÁ CONTAR AINDA COM UMA CAVIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 MM DE DIÂMETRO E 50 MM DE PROFUNDIDADE, FUNCIONANDO COMO SUPORTE CAPAZ DE COMPORTAR UMA MAMADEIRA. A ESTRUTURA TUBULAR PRESENTE NO RESTANTE DA CAMINHA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1" E ESPESSURA DE 1,20 MM, REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. O LEITO DA CAMA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER RECOBERTO COM PVC E DEVERÁ TER PROPRIEDADES ANTIFÚNGICAS, ANTIBACTERICIDAS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEL E NÃO TÓXICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.330 MM (COMPRIMENTO) X 540 MM (LARGURA) X 140 MM (ALTURA).				
13	CONJUNTO EDUCACIONAL - MESA E 4 CADEIRAS INFANTIL CONJUNTO EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA MESA LOUSA E QUATRO CADEIRAS MONOBLOCO. MESA LOUSA: O TAMPO DA MESA DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18 MM E A SUA SUPERFÍCIE DEVERÁ SER REVESTIDA EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO TIPO LOUSA ESCOLAR, NA COR BRANCA, ADEQUADA PARA USO COM CANETAS TIPO WBM-7 OU SIMILARES, POSSIBILITANDO QUE OS USUÁRIOS ESCRIVAM OU DESENHEM SOBRE SUA SUPERFÍCIE, SENDO O TRAÇADO FACILMENTE REMOVÍVEL. A FACE INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TAMBÉM NA COR BRANCA. A MESA DEVERÁ POSSUIR ALTURA DE 600 MM E TAMPO COM DIMENSÕES DE 900 MM (COMPRIMENTO) X 600 MM (LARGURA). O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO PERIMETRAL EM FITA DE BORDA, E SUA FIXAÇÃO À ESTRUTURA DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE PLACA DE AÇO 1008/1010, PROJETADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180 MM DE COMPRIMENTO POR 140 MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 3 MM. CADA UM DESTES TRÊS VÉRTICES DEVERÁ POSSUIR RAIO DE CURVATURA DE 35 MM, GARANTINDO TRANSIÇÃO SUAVE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA. NA PARTE INFERIOR DA MESA DEVERÁ EXISTIR UM CONE EM AÇO FABRICADO EM TUBO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 2,25 MM, DESTINADO À MONTAGEM DOS PÉS. ESSE CONE DEVERÁ CONTER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA CÔNICA E EXPANSÍVEL QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO FIRME DAS PERNAS, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 0,9 MM E, NA EXTREMIDADE INFERIOR DE	UND	04	R\$ 2.592,30	R\$ 10.369,20





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	CADA PÉ, DEVERÁ HAVER UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS INTEGRANTES DA MESA DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, NAS CORES AZUL OU VERMELHA, APLICADAS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E CURA EM ESTUFA. CADEIRA MONOBLOCO: A CADEIRA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, LIVRE DE ELEMENTOS TÓXICOS. DEVERÁ POSSUIR FORMATO DE CONCHA E SEGUIR O CONCEITO CONSTRUTIVO “MONOBLOCO”, NO QUAL TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO, COMO ENCOSTO, ASSENTO E PÉS, DEVERÃO SER OBTIDAS EM UM ÚNICO CICLO DE INJEÇÃO, CONFERINDO ROBUSTEZ, LEVEZA E FACILIDADE DE MANUSEIO. O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 MM (LARGURA) X 242 MM (ALTURA) E ESPESSURA MÉDIA DE 4,5 MM. DEVERÁ DISPOR, EM SUA REGIÃO INFERIOR PRÓXIMA AO ASSENTO, DE UM “PEGA-MÃO” COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150 MM (LARGURA) X 40 MM (ALTURA), DESTINADO A FACILITAR O TRANSPORTE E A MOVIMENTAÇÃO DA PEÇA. O ASSENTO DEVERÁ APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO, ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 330 MM (LARGURA) X 320 MM (PROFUNDIDADE), COM ESPESSURA MÉDIA DE 4,0 MM E CANTOS ARREDONDADOS. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DEVERÁ SER DE 355 MM. OS PÉS DEVERÃO ADOTAR CONCEITO CONSTRUTIVO EM “V”, ORIGINANDO-SE PRÓXIMOS À REGIÃO CENTRAL DO ASSENTO. AS EXTREMIDADES INFERIORES DOS PÉS DEVERÃO RECEBER SAPATAS EM HYTREL, FIXADAS POR PARAFUSOS, COM A FUNÇÃO DE EVITAR O CONTATO DIRETO DA ESTRUTURA COM A SUPERFÍCIE DE APOIO, GARANTINDO ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. TODAS AS REGIÕES DA CADEIRA DEVERÃO APRESENTAR NERVURAS ESTRUTURAIS QUE ATUEM COMO REFORÇO, DISTRIBUINDO ESFORÇOS, AUMENTANDO RIGIDEZ, PREVENINDO DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS E POSSÍVEIS RUPTURAS, ASSEGURANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO.				
14	CONJUNTO REFEITÓRIO MATERNAL CONJUNTO ALIMENTAÇÃO MATERNAL CONTENDO UMA MESA COM CINCO LUGARES E CADEIRA SUPERVISOR GIRATÓRIA COM RODÍZIOS. MESA: A MESA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR ESTRUTURA METÁLICA FORMADA A PARTIR DE TUBOS DE SEÇÃO OBLONGA, SEMI-OBLONGA E CIRCULAR, E TAMPO FABRICADO EM AGLOMERADO REVESTIDO COM MELAMINA E FITAS DE	UND	03	R\$ 3.433,90	R\$ 10.301,70





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

BORDA. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR CINCO CAVIDADES, CONTENDO EM CADA UMA DELAS UMA CONCHA MONOBLOCO COLORIDA, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, INJETADA EM PLÁSTICO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO VIRGEM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO. ESSAS CONCHAS DEVERÃO SER ANATÔMICAS, COM PROTEÇÃO LATERAL QUE POSSA SER UTILIZADA COMO APOIO PARA OS BRAÇOS, ALÉM DE POSSUÍREM ESTOFAMENTO REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, RECOBRINDO TODA A SUA EXTENSÃO. CADA ASSENTO DEVERÁ DISPOR DE CINTO DE SEGURANÇA REGULÁVEL EM NYLON, DOTADO DE FECHO DE ENGATE RÁPIDO EM POLIPROPILENO. TODAS AS SUPERFÍCIES EM CONTATO DEVERÃO APRESENTAR FORMATO ARREDONDADO E ERGONÔMICO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO 20X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM. NOS QUATRO CANTOS INFERIORES DO QUADRO, DEVERÁ EXISTIR UM CONE EM AÇO, DESTINADO À MONTAGEM DOS QUATRO PÉS DA MESA. CADA CONE DEVERÁ RECEBER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA CÔNICA E EXPANSÍVEL, RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DAS PERNAS SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO E DEVERÃO POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. ESSAS PERNAS DEVERÃO SE ENCAIXAR À ESTRUTURA DA MESA SEM O USO DE PARAFUSOS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕEM A MESA DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI. AS MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA DEVERÃO SER DE 1.750 MM (COMPRIMENTO) X 780 MM (LARGURA) X 758 MM (ALTURA). CADEIRA SUPERVISOR: A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR CINCO RODÍZIOS, SENDO QUE CADA UM DELES DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50 MM DE DIÂMETRO E DEVERÃO SER FABRICADOS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA), ALÉM DE SEREM PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO E LUBRIFICADOS PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. A BASE GIRATÓRIA DEVERÁ SER DEFINIDA POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO-SE UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 555 MM E DEVERÁ SER CONSTITUÍDA, AINDA, COM CINCO PÁS DE APOIO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO. ESSE CONJUNTO DEVERÁ SER COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO E TERÁ A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA PRÓPRIA BASE. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS, ASSIM,





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	DEVERÃO SER FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). A COLUNA A GÁS DA CADEIRA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA E DEVERÁ POSSUIR CURSO DE 123 MM DE REGULAGEM. O MECANISMO DEVE POSSUIR UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. A INCLINAÇÃO DO MECANISMO EM RELAÇÃO AO PISO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 4°. A ALAVANCA PLÁSTICA DEVE SER ACIONADA PARA REGULAR A ALTURA DO ASSENTO E DEVE SER FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS. O ASSENTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER APROXIMADAMENTE 465 MM (LARGURA) X 415 MM (PROFUNDIDADE), COM ESPESSURA DE PAREDE DE APROXIMADAMENTE 5 MM. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM BORDA FRONTAL ARREDONDADA. JÁ O ENCOSTO DA CADEIRA, POR SUA VEZ, DEVERÁ SER INTEIRIÇO, FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE E TAMBÉM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER APROXIMADAMENTE 460 MM (LARGURA) X 335 MM (ALTURA), COM ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS.				
15	ESTANTE ORGANIZADORA ESTANTE ORGANIZADORA COM DEZ NICHOS. A ESTANTE, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS, JOGOS E PEÇAS RECREATIVAS, DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMINA NA COR CINZA, GARANTINDO FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE. O MÓVEL DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) BAÚS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO (PP), RESISTENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. AS BORDAS DA ESTRUTURA DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO COM PERFIS DE PVC EM TRÊS CORES DISTINTAS, APLICADOS POR MEIO DE COLAGEM NO SISTEMA HOT-MELT, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E BOM ACABAMENTO VISUAL. AS CORES DISPONÍVEIS DOS BAÚS DEVERÃO SER: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E LARANJA. AS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE CADA BAÚ DEVERÃO SER DE 390 MM (LARGURA) X 350 MM (PROFUNDIDADE) X 245 MM (ALTURA). JÁ AS DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESTANTE MONTADA, POR SUA VEZ, DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 1.025 MM (ALTURA) X 1.430 MM (LARGURA) X 690 MM (PROFUNDIDADE).	UND	07	R\$ 2.106,29	R\$ 14.744,03
16	JOGO DO PROFESSOR - CONTENDO MESA E CADEIRA GIRATORIA CONJUNTO COMPOSTO POR MESA COM GAVETEIRO E CADEIRA GIRATÓRIA. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO, BORDAS EM PVC DE 2 MM APLICADAS	UND	03	R\$ 1.405,20	R\$ 4.215,60





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	PELO SISTEMA HOT-MELT. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.200 MM (LARGURA) X 600 MM (PROFUNDIDADE) X 760 MM (ALTURA). GAVETEIRO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO. FRENTES DAS GAVETAS EM MDF DE 15 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM. FUNDO DAS GAVETAS EM HDF DE 3 MM. CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON. SISTEMA DE FECHAMENTO COM FECHADURA FRONTAL E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI A PÓ. BASE GIRATÓRIA TIPO PENTAPÉ EM AÇO COM CARENAGEM EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS. ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 465 MM X 470 MM. ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460 MM X 330 MM.				
17	MESA DE REUNIAO REDONDA MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO 1200 X 730 MM (DIÂMETRO E ALTURA), PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOT-MELT, COM RAIO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE AÇO EM FORMA DE "X". COLUNA VERTICAL EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 03" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). 04 TRAVAMENTOS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), 04 TRAVAMENTOS INFERIORES EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 30 X 50 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO). TODA A ESTRUTURA É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UND	01	R\$ 1.515,39	R\$ 1.515,39
18	MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM GAVETEIRO SUSPENSO MESA RETA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600 X 730 MM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA. COR: A DEFINIR. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT EM TODO SEU PERÍMETRO; PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX. BORDA INFERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT; ESTRUTURA LATERAL: 02 ESTRUTURAS	UND	02	R\$ 1.640,59	R\$ 3.281,18





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

	LATERAIS EM AÇO; ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #20 DE ESPESSURA (MÍNIMO) EM FORMATO RETANGULAR DE 38 X 140 MM FORMANDO UM CANAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E TAMPA REMOVÍVEL EM PVC. TRAVAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO EM FERRO CHATO DE 3/16" DE ESPESSURA (MÍNIMO). TRAVAMENTO INFERIOR DO PÓRTICO EM TUBO DE AÇO DE 30 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM EXTREMIDADES COM ACABAMENTO POR PONTEIRAS.INTERNAS. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. FIXAÇÃO DA SAIA REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX. COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO.				
19	SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAL - TIPO LOUSA SISTEMA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESCREVER, PROJETAR E FIXAR MATERIAIS, INDICADO PARA USO INTERNO EM AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CIRCULAÇÕES E ÁREAS COMUNS. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR PAINÉIS DE SUBSTRATO EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDOS NA FACE FRONTAL COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) TIPO LOUSA BRANCA, LISA E BRILHANTE, COM SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DE FÁCIL REMOÇÃO A SECO. O LAMINADO DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM FIXAÇÃO AO SUBSTRATO POR MEIO DE ADESIVO BICOMPONENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO PERFEITA ADERÊNCIA. A FACE POSTERIOR DEVERÁ RECEBER REVESTIMENTO EM BP BRANCO TX, ASSEGURANDO ACABAMENTO UNIFORME E PROTEÇÃO ADICIONAL. OS BORDOS DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDA EM POLIPROPILENO (PP), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM E ACABAMENTO LISO FOSCO, FIXADA POR ADESIVO TERMOPLÁSTICO TIPO HOT MELT, GARANTINDO VEDAÇÃO E DURABILIDADE. NOS CANTOS DO QUADRO DEVERÃO SER FIXADAS CANTONEIRAS PARA PROTEÇÃO, FIXAÇÃO E AFASTAMENTO DA PAREDE, CONFECCIONADAS EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO EM ABS, NAS CORES AZUL OU VERMELHO, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPOSTAS POR DUAS PARTES (BASE E CAPA), COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120 MM (LARGURA) X 120 MM (PROFUNDIDADE) X 40 MM (ESPESSURA), E DOTADAS DE SISTEMA DE ENCAIXE QUE ENVOLVE O CONJUNTO PAINEL E PERFIS. O ACABAMENTO EXTERNO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE BRILHANTE ESPELHADA, ASSEGURANDO PADRÃO ESTÉTICO E PROTEÇÃO ADICIONAL. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS DE 2.280 MM (COMPRIMENTO) X 1.200 MM (ALTURA) E DEVERÁ APRESENTAR MONTAGEM FIRME, ESTÁVEL E SEGURA, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES OU ARESTAS CORTANTES.	UND	13	R\$ 1.716,50	R\$ 22.314,50
20	SUPLER BLOCOS DE MONTAR DIDÁTICO O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR BLOCOS DE MONTAR CONFECCIONADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM PLÁSTICO PP VIRGEM, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GARANTINDO RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E DURABILIDADE. DEVERÁ CONTER 40 (QUARENTA) BLOCOS NO TOTAL, SENDO 20 (VINTE) RETANGULARES, CADA UM COM OITO CÍRCULOS SALIENTES NA FACE SUPERIOR, E 20 (VINTE) BLOCOS QUADRADOS, CADA UM COM QUATRO CÍRCULOS SALIENTES NA FACE SUPERIOR. TODOS OS BLOCOS, QUADRADOS E RETANGULARES, DEVERÃO PERMITIR ENCAIXE PERFEITO ENTRE SI, TANTO NA FACE SUPERIOR QUANTO NA INFERIOR. O BRINQUEDO	UND	02	R\$ 366,59	R\$ 733,18





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fls nº

Rubrica

DEVERÁ POSSIBILITAR MAIS DE 70 (SETENTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE DUAS PEÇAS RETANGULARES DE MESMO TAMANHO E MAIS DE 30 (TRINTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE PEÇAS DE TAMANHOS DIFERENTES, SENDO UMA RETANGULAR E UMA QUADRADA, ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE, A COORDENAÇÃO MOTORA E O RACIOCÍNIO LÓGICO DAS CRIANÇAS. RETANGULAR + 01 (UMA) QUADRADA OU, AINDA, 09 (NOVE) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE DUAS PEÇAS DO MESMO TAMANHO (QUADRADAS) E 30 (TRINTA) CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ENTRE PEÇAS DE TAMANHOS DIFERENTES (01 QUADRADA + 01 RETANGULAR). A ESTRUTURA CONSTRUTIVA DAS PEÇAS DEVERÁ PERMITIR O SUPORTE DE CARGAS DE ATÉ 50 KG SEM QUEBRA, E O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO LISO, CANTOS ARREDONDADOS, ENCAIXE FIRME E SEGURO, GARANTINDO USO LÚDICO, EDUCATIVO E LIVRE DE RISCOS PARA O PÚBLICO INFANTIL. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA BLOCO RETANGULAR DEVERÃO SER DE 200 MM (COMPRIMENTO) X 75 MM (LARGURA) X 100 MM (ALTURA). AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA BLOCO QUADRADO DEVERÃO SER DE 100 MM (COMPRIMENTO) X 75 MM (LARGURA) X 100 MM (ALTURA). POR FIM, AS DIMENSÕES TOTAIS DO KIT MONTADO OU ACONDICIONADO DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 400 MM (COMPRIMENTO) X 280 MM (LARGURA) X 300 MM (ALTURA).				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 277.732,72 (duzentos e setenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

Guiratinga/MT, 20 de julho de 2026.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal



Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep. 78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: licitacaoguiratinga@hotmail.com

